


## Vyhlásenie o parametroch č. 18-2015-TB

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Tehliarske murovacie prvky, kategória 1  
TermoBRIK TD 240 PD P12 UNI nebrúsená
2. Zamýšľané použitie:  
na použitie v múroch, v stenách a priečkach
3. Výrobca:  
Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s.  
Tehelná 9, 902 01 Pezinok  
Slovenská republika
4. Splnomocnený zástupca: Ing. Imrich Pilka, výrobný riaditeľ, Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s., Tehelná 9,  
902 01 Pezinok, Slovenská republika
5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
Systém 2+
6. Harmonizovaná norma: EN 771-1+A1: 2015  
Notifikovaný subjekt: 1301  
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.  
(Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301 – CPR – 0161)
7. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti   | Parametre   | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Rozmery a medzné odchýlky</b><br>- dĺžka<br>- šírka<br>- výška<br><b>Medzné odchýlky</b><br>- rovinnosť<br>- rovnobežnosť | Trieda T1, rozsah R1<br>375<br>240<br>238<br><br>1,0 mm<br>5,0 mm                                 | EN 771-1+A1: 2015                    |
| <b>Tvar a vzhľad</b>   |                |                                      |
| <b>Pevnosť v tlaku</b><br>- priemer<br>- jednotlivo  | min. 12 N/mm <sup>2</sup><br>min. 10 N/mm <sup>2</sup>  |                                      |
| <b>Rozmerová stálosť</b>   | NPD   |                                      |
| <b>Súdržnosť</b>   | 0,15 N/mm <sup>2</sup><br><small>(na základe stanovenej hodnoty podľa prílohy C EN 998-2)</small> |                                      |
| <b>Obsah aktívnych rozpustných solí</b>  | NPD   |                                      |
| <b>Reakcia na oheň</b>   | Trieda A1   |                                      |
| <b>Nasiakavosť</b>   | NPD   |                                      |
| <b>Priepustnosť vodných pár</b>  | 5/10<br><small>(na základe tabuľkovej hodnoty podľa STN EN 1745)</small>                          |                                      |
| <b>Vzduchová neprievzvučnosť</b><br>- objemová hmotnosť hrubá<br>- tvar  | NPD<br>750 kg/m <sup>3</sup><br>pozri obrázok vyššie  |                                      |
| <b>Tepelný odpor</b>   | 1,66 m <sup>2</sup> /kW   |                                      |
| <b>Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)</b>  | NPD   |                                      |
| <b>Nebezpečné látky</b>  | NPD   |                                      |

8. Vhodná technická dokumentácia, a/alebo špecifická technická dokumentácia: nevzťahuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Imrich Pilka

V Pezinku dňa 06.10.2015

