


Vyhlásenie o parametroch č. 08-2015-TB

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Tehliarske murovacie prvky, kategória 1
TermoBRIK TD 440 PD P10 nebrúsená
- Zamýšľané použitie:
na použitie v múroch, v stenách a priečkach
- Výrobca:
Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s.
Tehelná 9, 902 01 Pezinok
Slovenská republika
- Splnomocnený zástupca: Ing. Imrich Pilka, výrobný riaditeľ, Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s., Tehelná 9,
902 01 Pezinok, Slovenská republika
- Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+
- Harmonizovaná norma: EN 771-1+A1: 2015
Notifikovaný subjekt: 1301
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
(Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301 – CPR – 0161)
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Rozmery a medzné odchýlky - dĺžka - šírka - výška Medzné odchýlky - rovinnosť - rovnoobežnosť	Trieda T1, rozsah R1 240 440 238 1,0 mm 5,0 mm	EN 771-1+A1: 2015
Tvar a vzhľad		
Pevnosť v tlaku - priemer - jednotlivé	min. 10 N/mm ² min. 8 N/mm ²	
Rozmerová stálosť	NPD	
Súdržnosť	0,15 N/mm ² (na základe stanovenej hodnoty podľa prílohy C EN 998-2)	
Obsah aktívnych rozpustných solí	NPD	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Nasiakavosť	NPD	
Priepustnosť vodných pár	5/10 (na základe tabuľkovej hodnoty podľa STN EN 1745)	
Vzduchová nepriezvučnosť - objemová hmotnosť hrubá - tvar	NPD 700 kg/m ³ pozri obrázok vyššie	
Tepelný odpor	4,40 m ² /kW	
Trvanlivosť (mrázuvzdornosť)	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

- Vhodná technická dokumentácia, a/alebo špecifická technická dokumentácia: nevzťahuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Imrich Pilka

V Pezinku dňa 06.10.2015

