


Vyhlásenie o parametroch č. 37-2015-TB

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Tehliarske murovacie prvky, kategória 1**
TermoBRIK TD 250 PD P12 brúsená
2. Zamýšľané použitie:
na použitie v múroch, v stenách a priečkach
3. Výrobca:
Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s.
Tehelná 9, 902 01 Pezinok
Slovenská republika
4. Splnomocnený zástupca: **Ing. Imrich Pilka, výrobný riaditeľ, Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s., Tehelná 9,**
902 01 Pezinok, Slovenská republika
5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 2+
6. Harmonizovaná norma: **EN 771-1+A1: 2015**
Notifikovaný subjekt: **1301**
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
(Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301 – CPR – 0161)
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Rozmery a medzné odchýlky - dĺžka - šírka - výška Medzné odchýlky - rovinnosť - rovnobežnosť	Trieda T1, rozsah R1 375 250 249 1,0 mm 1,0 mm	EN 771-1+A1: 2015
Tvar a vzhľad		
Pevnosť v tlaku - priemer - jednotlivo	min. 12 N/mm ² min. 10 N/mm ²	
Rozmerová stálosť	NPD	
Súdržnosť	0,15 N/mm ² <small>(na základe stanovenej hodnoty podľa prílohy C EN 998-2)</small>	
Obsah aktívnych rozpustných solí	NPD	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Nasiakavosť	NPD	
Priepustnosť vodných pár	5/10 <small>(na základe tabuľkovej hodnoty podľa STN EN 1745)</small>	
Vzduchová neprievzvučnosť - objemová hmotnosť hrubá - tvar	NPD 750 kg/m ³ pozri obrázok vyššie	
Tepelný odpor	1,80 m ² /kW	
Trvanlivosť (mrázuvzdornosť)	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia, a/alebo špecifická technická dokumentácia: nevzťahuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Imrich Pilka

V Pezinku dňa 06.10.2015

